NP-AM20Z03

Cámara PTZ IP
03 x 4MP

BALL03 IP

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

Tú pones el talento , Navytech los componentes.

Especificaciones:

Modelo: NP-AM20Z03
Nombre: 2.5 '3X 2.0M píxeles HD IR IP PTZ cámara domo
Sistema: Linux incrustado
Sensor: 1 / 2.8 "APTINA HD CMOS
ChipSet: Hi3516C + AR0237
Compresión: H.264
Resolución: 2.0M HD (1080P)
Píxeles: 1920 * 1080 (NTSC) / 1920 * 1080 (PAL)
Vídeo: código H.264;
Formato de video AVI;
velocidad de fotogramas 1-30 fps;
doble flujo, 0.4M-2Mpbs para elegir;
flujo de subcódigo: D1 (704 * 576 @ 30 fps);
corriente principal: 1080P (1920 * 1080 @ 30fps);
salida de video: salida de video digital de la red HD de 1ch 1080P (1920 * 1080) 2.0M;
Iluminancia más baja: 0.001Lux (F1.2, AGC encendido) / 0Lux
Entrada 1ch, nivel eléctrico 2Vp-p, impedancia 1kΩ,
Alarma: 1 CH Entrada normalmente abierta o cerrada;
IR: 4 PCS IR-III Array LED, Distancia IR: 40-50M;
Lente: por defecto es lente varifocal de 2.8 ~ 8 mm;
Función PTZ: Pan Range: 355 grados;
Rango de inclinación: 93 grados, con Auto Flip;
Velocidad de giro: 0-25 grados / s;Velocidad de inclinación: 0-20 grados / s;Velocidad en baudios: 1200/2400/4800/9600;
Protocolo: PELCO-D / PELCO-P
Impermeable: IP66 a prueba de agua y nivel de polvo, se puede utilizar para exteriores;
Remoter: IE, Chrome, Firefox, Safari y otros navegadores web;
IPhone, Android y otros monitores de clientes móviles;
CMS, software de gestión de plataforma central y otra supervisión de cliente de PC;
Red: servicio de marcado PPPOE;
Sincronización de hora de la red NTP;
Protocolo de transmisión en tiempo real RTSP;
Servicio de monitoreo en la nube P2P;
Información de alarma presionada al teléfono;
Estableble: modo de exposición: automático / manual (1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000,);
Tiempo de exposición: 0.256000-65.536000 ajustable;
Modo día / noche: automático / color / BW;
Modo de escena: Automático / interior / exterior;
WDR: encendido / apagado;
Desempañado: encendido / apagado;
Ganancia automática: encendido / apagado;
Obturador lento electrónico: no / débil / medio / fuerte;
IR-CUT: interruptor síncrono IR / conmutación automática;
Valor de la corriente: 190-1024KB / S ajustable;
Otra función: soporte Protocolo ONVIF;
WDR digital, compatibilidad con eliminación de ruido 3D;
La función POE y la tarjeta TF incorporada (compatibilidad máxima 32G) son opcionales;

CCTV