NT400430HIPC

Cámara IP Domo 3.6mm 4.0 MP

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

Ovni IP

Tú pones el talento , Navytech los componentes.

Especificaciones:

1-Sensor de imagen: 1/2.8" Sony H.264.

2-Chipset: 3516C+323.

3-Píxeles efectivos: 1920*1080.

4-Min. Iluminación: 0.2Lux (color); 0,03Lux (B / W), 0Lux (con IR ON).

5-Velocidad: S / N> 50dB (AGC OFF).

6-Obturador electrónico: 1/50 (60) -1 / 10000sec.

7-Lente: 3.6mm

8.Día / Noche: Color / Negro y Blanco / Auto; Filtro de corte IR con interruptor automático.

9-Compresión de vídeo: H.264.

10-Flujo principal: 1080P:1920*1080@25fps.

11-Flujo secundario: 640 * 360,320 * 180.

12- Cuadros por segundo: 01/25 fotogramas / seg

13-Configuración de imagen Saturación, Brillo, Contraste: Ajustable a través del software de cliente.

14-Espejo: H / V / OFF.

15-Balance de blancos: Auto / Interior / Exterior

16-Protocolos IPV4, TCP / IP, HTTP,DHCP, UPNP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP,FTP

17-Soporte Onvif.

18-P2P / Nube: La lectura de códigos de dos dimensiones.

19-POE opcional, soporte IEEE 802.3af.

20-IR LED: 12 lámpara de infrarrojos.

21-Distancia del IR: 10 metros

22-Funciones generales: Reset Software, Watchdog.

23-Interfaz de comunicación: RJ45 (10 / 100M).

24-Funcionamiento Función: Soporte Web Configuración; Soporta transmisión de video en tiempo real; Almacenamiento final del acoplamiento de la detección del movimiento de la ayuda; Enlace emergente de la pantalla; Soporta CMS Remote View (UC2), supervisión del teléfono.

25- Vista remota: *Computador: IE 6.0 o superior, máximo 5 usuarios

*Teléfono móvil: iPhone, iPad, Android, Android Pad.

26-Alimentación DC 12 V; 3W MAX.

27-Temperatura de funcionamiento: -10 C ~ 50 C